

Технические характеристики полотенцесушителей SAMVALINI W Glass с водяным подключением, стекло

Габариты (высота x ширина, мм)	986 x 486	1236 x 486	1486 x 486	1736 x 486	1986 x 486
Температура на поверхности обогревателя рабочая, °C	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Вес изделия, кг	12	14	17	20	23
Класс пылевлагозащитности	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
Гарантийный срок, месяцев	36	36	36	36	36
Максимально допустимая нагрузка на полотенцесушитель, кг	4	4	4	4	4
Максимальное количество полотенцедержателей, шт	без ограничений	без ограничений	без ограничений	без ограничений	без ограничений
Толщина полотенцедержателя	60ммx6мм	60ммx6мм	60ммx6мм	60ммx6мм	60ммx6мм
Цвет стекла	по RAL	по RAL	по RAL	по RAL	по RAL
Цвета металлического профиля	нержавеющая полированная сталь жемчуг серебро бронза черный	нержавеющая полированная сталь жемчуг серебро бронза черный	нержавеющая полированная сталь жемчуг серебро бронза черный	нержавеющая полированная сталь жемчуг серебро бронза черный	нержавеющая полированная сталь жемчуг серебро бронза черный
Теплоноситель	вода	вода	вода	вода	вода
Подключение	универсальное	универсальное	универсальное	универсальное	универсальное
Межосевое расстояние, мм	356	356	356	356	356
Максимальное давление, атмосфер	8 бар	8 бар	8 бар	8 бар	8 бар
Материал	стекло, нержавеющая сталь, медь, алюминий	стекло, нержавеющая сталь, медь, алюминий	стекло, нержавеющая сталь, медь, алюминий	стекло, нержавеющая сталь, медь, алюминий	стекло, нержавеющая сталь, медь, алюминий