

Технические характеристики полотенцесушителей SAMVALINI W Stone с водяным подключением

Габариты (высота x ширина, мм)	986 x 486	1236 x 486	1486 x 486	1736 x 486	1986 x 486
Температура на поверхности обогревателя рабоч	50-65	50-65	50-65	50-65	50-65
Вес изделия, кг	12	14	17	20	23
Класс пылевлагозащищенности	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
Гарантийный срок, месяцев	36	36	36	36	36
Максимально допустимая нагрузка на полотенце	4	4	4	4	4
Максимальное количество полотенцедержателей, шт	без ограничений	без ограничений	без ограничений	без ограничений	без ограничений
Толщина полотенцедержателя	60ммx6мм	60ммx6мм	60ммx6мм	60ммx6мм	60ммx6мм
Артикул керамогранита	по запросу, 1 и 2 я категория	по каталогу, 1 и 2 я категория	по каталогу, 1 и 2 я категория	по каталогу, 1 и 2 я категория	по каталогу, 1 и 2 я категория
Цвета металлического профиля	нержавеющая полированная сталь жемчуг серебро бронза черный	нержавеющая полированная сталь жемчуг серебро бронза черный	нержавеющая полированная сталь жемчуг серебро бронза черный	нержавеющая полированная сталь жемчуг серебро бронза черный	нержавеющая полированная сталь жемчуг серебро бронза черный
Монтаж	настенный	настенный	настенный	настенный	настенный
Теплоноситель	вода	вода	вода	вода	вода
Подключение	универсальное	универсальное	универсальное	универсальное	универсальное
Межосевое расстояние, мм	356	356	356	356	356
Максимальное давление, атмосфер	8 бар	8 бар	8 бар	8 бар	8 бар
Материал	камень, нержавеющая сталь, медь, алюминий	камень, нержавеющая сталь, медь, алюминий	камень, нержавеющая сталь, медь, алюминий	камень, нержавеющая сталь, медь, алюминий	камень, нержавеющая сталь, медь, алюминий